



## FICHE TECHNIQUE 2 SN



NORME EN 853 – 2SN ET SAE 100 R2AT

Tube interne : caoutchouc synthétique extrudé sans jointure et d'épaisseur uniforme

Renfort : 2 tresses acier

Revêtement externe : caoutchouc synthétique anti-abrasif résistant aux huiles, carburants et agents atmosphériques

Température de service : - 40 °C/ +100 °C

Sertissage avec jupe 2 NS

Sertissage avec jupe 2 S si dénudage extérieur

Désignation	Diamètre Nominal			D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	Pouce	mm	Module		Service (bar)	Eclatement (bar)		
<b>2 SN 04,8</b>	<b>3/16"</b>	<b>4,5</b>	<b>03</b>	<b>13,4</b>	<b>415</b>	<b>1650</b>	<b>90</b>	<b>0,289</b>
<b>2 SN 06</b>	<b>1/4"</b>	<b>6,4</b>	<b>04</b>	<b>15,0</b>	<b>400</b>	<b>1600</b>	<b>100</b>	<b>0,376</b>
<b>2 SN 08</b>	<b>5/16"</b>	<b>8,0</b>	<b>05</b>	<b>16,6</b>	<b>350</b>	<b>1400</b>	<b>115</b>	<b>0,412</b>
<b>2 SN 10</b>	<b>3/8"</b>	<b>9,5</b>	<b>06</b>	<b>19,0</b>	<b>330</b>	<b>1320</b>	<b>130</b>	<b>0,519</b>
<b>2 SN 13</b>	<b>1/2"</b>	<b>12,7</b>	<b>08</b>	<b>22,2</b>	<b>275</b>	<b>1100</b>	<b>180</b>	<b>0,630</b>
<b>2 SN 16</b>	<b>5/8"</b>	<b>16,0</b>	<b>10</b>	<b>25,4</b>	<b>250</b>	<b>1000</b>	<b>200</b>	<b>0,780</b>
<b>2 SN 19</b>	<b>3/4"</b>	<b>19,0</b>	<b>12</b>	<b>29,3</b>	<b>215</b>	<b>860</b>	<b>240</b>	<b>0,959</b>

<b>2 SN 25</b>	<b>1 "</b>	<b>25,4</b>	<b>16</b>	<b>38,1</b>	<b>165</b>	<b>660</b>	<b>300</b>	<b>1,409</b>
<b>2 SN 32</b>	<b>1 "1/4</b>	<b>31,8</b>	<b>20</b>	<b>48,3</b>	<b>125</b>	<b>500</b>	<b>420</b>	<b>2,059</b>
<b>2 SN 38</b>	<b>1 " 1/2</b>	<b>38,1</b>	<b>24</b>	<b>54,6</b>	<b>90</b>	<b>360</b>	<b>500</b>	<b>2,385</b>
<b>2 SN 50</b>	<b>2 "</b>	<b>50,8</b>	<b>32</b>	<b>67,3</b>	<b>80</b>	<b>320</b>	<b>630</b>	<b>3,050</b>
<b>2 SN 63</b>	<b>2"1/2</b>	<b>63,1</b>	<b>40</b>	<b>81,0</b>	<b>70</b>	<b>280</b>	<b>760</b>	<b>4,190</b>
<b>2 SN 76</b>	<b>3 "</b>	<b>75,5</b>	<b>48</b>	<b>93,0</b>	<b>35</b>	<b>140</b>	<b>900</b>	<b>4,500</b>

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY  
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)