



FICHE TECHNIQUE 3 SK FOREST



Tube interne : Caoutchouc synthétique spécial résistant aux huiles hydrauliques, minérales et lubrifiants

Renfort : 3 tresses acier

Revêtement externe : Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion

Température de service : - 40 °C / +100 °C

Simple dénudage extérieur : Jupe 2 S / 3 SK / 4 SP

Désignation	Diamètre Nominal			D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	Pouce	mm	Module		Service (bar)	Eclatement (bar)		
3 SK FOREST 10	3/8"	9.5	06	20.0	530	1325	180	

3 SK FOREST 13	1/2"	12.7	08	23.0	360	1080	240	
3 SK FOREST 16	5/8"	16.0	10	26.4	340	1020	300	
3 SK FOREST 19	3 / 4 "	19.0	12	30.0	340	1020	330	
3 SK FOREST 25	1"	25.4	16	36.2	240	720	400	

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr