



## FICHE TECHNIQUE



### AIR COMPRIMÉ JAUNE

### APP. SÉVÈRES

Tube interne : Nitrile noir lisse

Renfort : Nappes acier

Revêtement externe : caoutchouc synthétique jaune micro perforé, très résistant aux intempéries et à l'abrasion. Impression toile

Température de service : - 40 ° C / + 90 ° C

Utilisation : Tuyau pour refoulement d'air comprimé. Tuyau très robuste pour emploi dans les mines, carrières, T.P. etc.

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)		
<b>A.C. 13 X 26 JAUNE</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>104</b>	<b>0.700</b>
<b>A.C. 19 X 32 JAUNE</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>152</b>	<b>0.900</b>

<b>A.C. 25 X 38 JAUNE</b>	<b>25</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	<b>1.100</b>
<b>A.C. 32 X 46 JAUNE</b>	<b>32</b>	<b>46</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>256</b>	<b>1.500</b>
<b>A.C. 38 X 52 JAUNE</b>	<b>38</b>	<b>52</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>304</b>	<b>1.800</b>
<b>A.C. 51 X 66 JAUNE</b>	<b>51</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>408</b>	<b>2.500</b>
<b>A.C. 63 X 80 JAUNE</b>	<b>63</b>	<b>80</b>	<b>40</b>	<b>120</b>	<b>504</b>	<b>3.500</b>
<b>A.C. 76 X 94 JAUNE</b>	<b>76</b>	<b>94</b>	<b>35</b>	<b>105</b>	<b>608</b>	<b>4.100</b>

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)