

FICHE TECHNIQUE

ALFACIER



Tube interne : P.V.C alimentaire translucide lisse

Renfort : spire acier

Revêtement externe : P.V.C alimentaire translucide lisse

Température de service : - 10 °C / + 60 °C

Utilisation :Aspiration et refoulement de produits alimentaires et industriels, tuyau robuste et d'une grande flexibilité

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Pression		R.C.	Poids
	mm	(mm)	Service (bar)	Eclatement (bar)	(mm)	kg/m
ALFACIER 12 X 18	12	18	9	27	24	0.210
ALFACIER 14 X 20	14	20	9	27	28	0.210
ALFACIER 16 X 23	16	23	9	27	32	0.260
ALFACIER 20 X 27	20	27	9	27	40	0.340
ALFACIER 25 X 34	25	34	9	27	50	0.520
ALFACIER 32 X 42	32	42	9	27	64	0.660
ALFACIER 35 X 44	35	44	9	27	70	0.750
ALFACIER 38 X 47	38	47	9	27	76	0.800
ALFACIER 40 X 50	40	50	9	27	80	0.950
ALFACIER 50 X 61	50	61	7	21	100	1.300
ALFACIER 60 X 72	60	72	6	18	120	1.750
ALFACIER 63 X 75	63	75	6	18	126	1.800
ALFACIER 70 X 82	70	82	5	15	140	2.100

ALFACIER 76 X 92	76	92	5	15	152	2.300
ALFACIER 80 X 93	80	93	4	12	160	2.500
ALFACIER 90 X 104	90	104	4	12	180	2.900
ALFACIER 102 X 116	102	116	3	9	204	3.650
ALFACIER 110 X 124	110	124	3	9	220	3.950
ALFACIER 120 X 136	120	136	3	9	240	4.300
ALFACIER 125 X 141	125	141	3	9	250	4.600

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr