



FICHE TECHNIQUE



AX WATER

Tube interne : Noir, lisse en caoutchouc SBR

Renfort : Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques

Revêtement externe : SBR/EPDM noir, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques

Température de service : - 30° C / + 80° C

Désignation	Diamètre Nominal		D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	Pouce	(mm)		Service (bar)	Eclatement (bar)		
AX WATER 20x29	3/4"	19	29	10	30	115	0.550
AX WATER 25X37	1"	25	37	10	30	150	0.770
AX WATER 32X44	1"1/4	32	44	10	30	190	0.970
AX WATER 38X50	1"1/2	38	50	10	30	230	1.200
AX WATER 40X51	1"9/16	40	51	10	30	240	1.280
AX WATER 51X65	2"	51	65	10	30	310	1.760
AX WATER 55X66	2"5/32	55	66	6	18	335	1.820
AX WATER 60X71	2"3/8	60	71	10	30	360	1.930

AX WATER 63X79	2"1/2	63.5	79	10	30	380	2.400
AX WATER 70X82	2"3/4	70	82	10	30	420	2.650
AX WATER 76X90	3"	76	90	10	30	460	2.850
AX WATER 102X117	4"	102	117	10	30	610	4.000
AX WATER 152X174	6"	152	174	10	30	920	10.00
AX WATER 203X223	8"	203	223	10	30	1220	17.00
AX WATER 254X281	10"	254	281	10	30	2000	30.00

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr