



FICHE TECHNIQUE



CRISTAL



Tube interne : P.V.C translucide alimentaire

Température de service : -10 °C / + 60 °C

Utilisation : Tuyau polyvalent monocouche pour refoulement de fluides à usages industriels divers, agricoles, alimentaires, etc...

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext (mm)	Pression		Poids kg/m
	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)	
CRISTAL AL 04X07	04	07	5	15	0.032
CRISTAL AL 05X08	05	08	5	15	0.039
CRISTAL AL 06X09	06	09	5	15	0.045
CRISTAL AL 08X11	08	11	5	15	0.055
CRISTAL AL 09X12	09	12	5	15	0.061
CRISTAL AL 10X14	10	14	5	15	0.093
CRISTAL AL 12X16	12	16	5	15	0.112

CRISTAL AL 15X19	15	19	5	15	0.136
CRISTAL AL 18X23	18	23	5	15	0.205
CRISTAL AL 19X24	19	24	5	15	0.215
CRISTAL AL 20X24	20	24	5	15	0.276
CRISTAL AL 25X32	25	32	3	15	0.399

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr