

FICHE TECHNIQUE

FILCLAIR

Tube interne : P.V.C translucide alimentaire

Renfort : guipage textile haute ténacité

Revêtement externe : P.V.C translucide

Température de service : - 10 °C / + 60°C

Utilisation : Passage de gaz industriels, produits chimiques légers, refoulement d'eau, déconseillé pour hydrocarbures et dérivés

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext (mm)	Pression		R.C (mm)	Poids kg/m
	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)		
FILCLAIR 06.3X11	6.3	11	18	54	40	0.080
FILCLAIR 06X12	6	12	15	45	40	0.110
FILCLAIR 08X14	8	14	15	45	65	0.135
FILCLAIR 10X16	10	16	15	45	85	0.155
FILCLAIR 12X18	12	18	15	45	105	0.180
FILCLAIR 15X23	15	23	15	45	145	0.220
FILCLAIR 16X22	16	22	15	45	155	0.230
FILCLAIR 19X26	19	26	10	30	195	0.315
FILCLAIR 25X33	25	33	10	30	235	0.465

FILCLAIR 30X40	30	40	7	21	180	0.545
FILCALIR 32X42	32	42	7	21	185	0.740
FILCLAIR 38X48	38	48	6	18	220	0.860
FILCLAIR 40X50	40	50	6	18	240	0.850
FILCLAIR 50X62	50	62	5	15	390	1.550

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr