



FICHE TECHNIQUE

TUYAU FLAT



Tube interne : PVC lisse noir

Renfort : Fibre polyester imputrescible

Revêtement externe : PVC plastifié, aspect strié, résistant au vieillissement et à l'abrasion

Température de service : - 10 ° C / + 60 ° C

Utilisation : Tuyau atoxique, très maniable, pour refoulement d'eau et autres produits liquides pour l'irrigation en agriculture, l'industrie, travaux publics etc.... Enroulable à plat

Plusieurs diamètres et couleurs sur demande

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Pression	Poids
	(mm)	(mm)	Service (bar)	kg/m
FLAT DN 25	25	29.4	10	0.240
FLAT DN 45	45	49.4	10	0.400
FLAT DN 50	50	52.8	4	0.340
FLAT DN 63	63	66	4	0.380
FLAT DN 70	70	73.6	4	0.450

FLAT DN 75	75	78	4	0.440
FLAT DN 80	80	84.8	7	0.800
FLAT DN 100	100	103.2	3	0.640
FLAT DN 110	110	114.4	3.5	1.000
FLAT DN 125	125	129.4	3.5	1.180
FLAT DN 152	152	156.4	3	1.350

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr