



## FICHE TECHNIQUE



### GAINÉ P.U AIR

Tube : Polyuréthane translucide lisse

Renfort : Spire P.V.C grise antichoc

Température de service : - 20 ° C / + 80 ° C

Utilisation : Gaine/tuyau de ventilation souple particulièrement résistante à l'abrasion et à divers produits chimiques

**Autres dimensions disponibles sur demande**

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Dépression	R.C.	Poids
	mm	(mm)		(mm)	kg/m
<b>GAINÉ PU AIR DN 25</b>	<b>25</b>	<b>30.2</b>	<b>0.3</b>	<b>25</b>	<b>0.154</b>
<b>GAINÉ PU AIR DN 32</b>	<b>32</b>	<b>38.2</b>	<b>0.3</b>	<b>32</b>	<b>0.180</b>
<b>GAINÉ PU AIR DN 38</b>	<b>38</b>	<b>44.2</b>	<b>0.3</b>	<b>38</b>	<b>0.240</b>
<b>GAINÉ PU AIR DN 40</b>	<b>40</b>	<b>46.2</b>	<b>0.3</b>	<b>40</b>	<b>0.250</b>
<b>GAINÉ PU AIR DN 50</b>	<b>50</b>	<b>56.6</b>	<b>0.3</b>	<b>50</b>	<b>0.300</b>
<b>GAINÉ PU AIR DN 70</b>	<b>70</b>	<b>77</b>	<b>0.3</b>	<b>70</b>	<b>0.500</b>

<b>GAINÉ PU AIR DN 75</b>	<b>75</b>	<b>82.6</b>	<b>0.3</b>	<b>75</b>	<b>0.550</b>
---------------------------	-----------	-------------	------------	-----------	--------------

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)