

FICHE TECHNIQUE

Opal



Tube : PVC alimentaire translucide lisse

Renfort : Spire PVC blanche antichoc

Température de service : - 10 °C / + 60 °C

Utilisation : Pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, alcool 28°C, certains produits chimiques, etc...)

Tuyau résistant aux agents atmosphériques.

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	(mm)		Service (bar)	Eclatement (bar)		
OPAL 20X25.8	20	25.8	8	24	80	0.260
OPAL 25X30.8	25	30.8	8	24	100	0.320
OPAL 32X38.1	32	38.1	8	24	128	0.410
OPAL 35X41.4	35	41.4	8	24	140	0.490
OPAL 40X47.2	40	47.2	8	24	160	0.570
OPAL 45X52.6	45	52.6	7	21	180	0.690
OPAL 50X58.2	50	58.2	7	21	200	0.820
OPAL 55X64.4	55	64.4	7	21	220	0.900
OPAL 63X71.6	63	71.6	7	21	252	0.950

OPAL 70X79.2	70	79.2	6	18	280	1.210
OPAL 80X90.4	80	90.4	5	12	320	1.570
OPAL 90X102	90	102	5	15	360	1.850
OPAL 100X112	100	112	5	15	400	2.200
OPAL 120X132.8	120	132.8	4	12	480	2.820

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr