






## FICHE TECHNIQUE

### Presse S 6 – 380V

La presse S6 Ecoline développe une force de sertissage de 2000 kN/200 t et a une capacité de sertissage maximale de 100 mm. Elle est conçue pour sertir des tuyaux flexibles hydrauliques jusqu'à 2" ainsi que des tuyaux flexibles industriels jusqu'à 3".



Puissance de sertissage ( kN/Tonne)	2000/200	
Système sans graissage	équipée	
Contrôle	ControlB*+Touch/ControlA	
<u>Capacité de sertissage :</u>		
-SAE R 15* pré-serti	2"	
-4 SH – 2 pièces		
-SAE R 15* – 2 pièces	1"1/2	
Tuyau industriel	3"	
Coudes à 90°	2"	
Cote maximale	100 mm	
Ouverture	+45 mm	
Ouverture sans mors	147 mm	
Type de mors	239 L/ 266 L	control B *
<u>Vitesse (mm/s) :</u>		
-Fermeture	9.7	
-Sertissage	2.2	

\*

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

-Ouverture	16
Niveau sonore	69 dB (A)
Consommation	4.0 kW
Alimentation	380V
Huile	55 l
Dimensions en mm (L x l x h)	690 x 600 x 1350
Poids (kg)	374 kg

\* Accessoires en option

\*



\*

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr