



FICHE TECHNIQUE



Profiltress

Tube : Tuyau souple en PVC

Renfort : Renforcement par tresse haute ténacité

Température de service : -15°C / + 60°C

Utilisation : pulvérisation agricole de produits chimiques, air comprimé, postes de lavage, compresseurs, etc...

Disponible en bleu ou noir sur demande

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Pression		R.C.	Poids
	mm	(mm)	Service (bar)	Eclatement (bar)	(mm)	Kg/m
PROFILTRESS 6.3X12.5	6.3	12..5	40	125	55	0.109

PROFILTRESS 08x15	08	14.5	40	125	60	0.153
PROFILTRESS 09X16	09	16	40	125	70	0.174
PROFILTRESS 10X17	10	17	40	125	75	0.187
PROFILTRESS 12X20	12	20	40	125	105	0.245
PROFILTRESS 16X24	16	24	40	125	145	0.321
PROFILTRESS 19X28	19	28	40	125	155	0.420
PROFILTRESS 25X35	25	35	40	125	260	0.585

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr