


FICHE TECHNIQUE

TUYAU REFOULEMENT

HYDROCARBURES



Tube interne : Noir, lisse, en caoutchouc lisse NBR

Renfort : Nappes synthétiques très résistantes

Revêtement externe : NBR/PVC noir, lisse, résistant à l'huile, aux carburants, à l'ozone et aux agents atmosphériques

Température de service : - 25 °C / + 80 °C

Utilisation : Tuyau de refoulement pour les huiles et les carburants domestiques, avec une teneur en aromatiques de max de 50 %

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Pression		R.C.	Poids
	(mm)	(mm)	Service (bar)	Eclatement (bar)	(mm)	kg/m

PETROCAR 06X13	06	13	10	30	50	0.140
PETROCAR 07X14	07	14	10	30	60	0.130
PETROCAR 08X15	08	15	10	30	65	0.170
PETROCAR 10X17	10	17	10	30	80	0.200
PETROCAR 13X20	13	20	10	30	105	0.240
PETROCAR 15X23	15	23	10	30	120	0.320
PETROCAR 19X27	19	27	10	30	150	0.390
PETROCAR 25X35	25	35	10	30	200	0.630

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr