



FICHE TECHNIQUE

PRESSE S2

Une presse à sertir mobile offrant une grande flexibilité d'utilisation. Plusieurs versions sont disponibles : manuelle, pneumatique, électrique monophasée ou à courant continu. D'une force de sertissage de 900 kN / 90 t et d'une capacité de sertissage atteignant 63 mm, elle permet de sertir des tuyaux flexibles jusqu'à 1"1/4.

Puissance de sertissage (kN/Tonne)	900/90
Système sans graissage	Equipée
Contrôle	Contrôle A (Micr.)
<u>Capacité de sertissage :</u>	
-SAE R 12/4 SP*	pré-serti 1"
-SAE R 12/4 SP* - 2 pièces	1"
-SAE R 15*/4 SH - pré-serti	1"
-SAE R 15*/4 SH - 2 pièces	1"
Tuyaux industriels*	1"1/4
Coudes à 90°*	1"
Cote maximale	63 mm



Ouverture	+ 22 mm
Ouverture sans mors	77 mm
Type de mors	263
Huile	1,40 l
Dimensions en mm (L x l x h)	380 x 400 x 310
Poids (kg)	32 kg



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr