

FICHE TECHNIQUE

SM 275 SL – 380V

La tronçonneuse de tuyaux hydrauliques SM 275-SL est une machine à installer sur une table de travail. Elle est conçue pour une utilisation facile et en toute sécurité dans votre atelier. La puissance de son moteur permet de couper tous types de tuyaux jusqu'au DN 40 (DN 40 pour le 2 SC/ 2 SN/ 4 SP/ 4 SH, DN 32 pour le R15).

Le moteur de la machine est conforme aux réglementations en vigueur concernant la prévention des accidents et est équipé d'un frein, d'un système de coupure/redémarrage automatique ainsi que d'un système anti-surchauffe. De chaque côté, la lame de découpe est équipée d'une protection. Lors de la découpe, le levier à main peut être abaissé sans effort. L'écartement des pignes est réglable sur le plateau de découpe pour garantir une coupe du flexible la plus droite possible.

Application :

2 TE / 3 TE /

jusqu'au Ø 40

1 SN / 2SN/ 4SP/ 4SH

jusqu'au Ø 40

R15

jusqu'au Ø 32

Moteur: 380V, 50 Hz, 1 phase, 3.8

kW

Vitesse 2750 tr/min

Avec frein moteur + fusible de surchauffe + arrêt d'urgence

Lame de coupe 275 x 30 x 3 HSS


Dimensions :

Hauteur 435 mm (750 mm avec
poignée)

Largeur 450 mm

Profondeur 350 mm

Poids 45 kg



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr