




FICHE TECHNIQUE

SM 350 SL – 380V



Avantages :

La tronçonneuse de tuyaux hydrauliques SM 350-SL est une machine qui s'installe sur une table de travail. Elle est conçue pour une utilisation facile et en toute sécurité dans votre atelier.

La puissance de son moteur permet de couper tous types de tuyaux jusqu'au DN 60 (DN 40 pour le R13/R15, DN 50 pour le 4 SP/SH).

Le moteur de la machine est conforme aux réglementations en vigueur concernant la prévention des accidents et est équipé d'un frein, d'un système de coupure/redémarrage automatique ainsi que d'un système anti-surchauffe.

L'écartement des piges est réglable sur le plateau de découpe pour garantir une coupe du flexible la plus droite possible.

Données techniques :

Application :

2 TE / 3 TE

jusqu'au DN 60

1 SN / 2 SN

jusqu'au DN 60

4 SP / 4 SH

jusqu'au DN 50

R13/R15

jusqu'au DN 40

Moteur électrique :

380 V 50 Hz, 1 phase 3.8

kW

2750 tr/min

Avec 2 freins moteur + fusible de surchauffe, protection IP 54

Lame de découpe

350 x 3 x 30 HSS

Dimensions :

Hauteur :
poignée)

370 mm (900 mm avec

Largeur :


650 mm

Profondeur :

580 mm

Poids :

48 kg



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr