

FICHE TECHNIQUE



TRANSVIN



ROUGE OU CHAMPAGNE



Tube : P.V.C alimentaire translucide lisse

Renfort : Spire P.V.C rouge ou translucide (champagne) antichoc

Température de service : - 10 °C / +60 °C

Utilisation : Tuyau souple pour aspiration et refoulement de produits alimentaires non gras (vin, bière, vinaigre et alcool jusqu'à 28 %, certains produits chimiques, etc.) tuyau résistant aux agents atmosphériques.

Sans migration de phtalates jusqu'à 28% d'alcool à 40 °C maxi

Désignation	Diamètre	D. Ext	Pression	R.C.	Poids
-------------	----------	--------	----------	------	-------

	Nominal		Service (bar)	Eclatement (bar)	(mm)	kg/m
	(mm)	(mm)				
TRANSVIN ROUGE Ø40	40	48	9	27	200	0.685
TRANSVIN ROUGE Ø50	51	60.6	8	24	250	1.020
TRANSVIN ROUGE Ø60	60	70.6	8	24	300	1.260
TRANSVIN ROUGE Ø70	70	80.6	8	24	350	1.615
TRANSVIN ROUGE Ø102	102	114.4	6	18	510	2.700
TRANSVIN ROUGE Ø120	120	134	5	15	600	3.320
TRANSVIN ROUGE Ø152	152	170	4	12	760	5.355

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr