

## FICHE TECHNIQUE



## TUYAU GAS-OIL



Tube interne : Caoutchouc noir synthétique

Renfort : tresse en acier galvanisé

Température de service : - 20 °C / + 90 °C

Utilisation : Pour le passage des hydrocarbures, alimentations en essence, etc.

Autres diamètres sur demande

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext	Pression		R.C.
	(mm)	(mm)	Service (bar)	Eclatement (bar)	(mm)
<b>GAS-OIL 05X10</b>	<b>05</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>25</b>
<b>GAS-OIL 06X12</b>	<b>06</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>30</b>
<b>GAS-OIL 08X14</b>	<b>08</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>100</b>	<b>40</b>
<b>GAS-OIL 10X16</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>45</b>
<b>GAS-OIL 12X20</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>80</b>	<b>50</b>
<b>GAS-OIL 16X22</b>	<b>16</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>55</b>
<b>GAS-OIL 20X29</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>85</b>