



## FICHE TECHNIQUE

### TUYAU SABLAGE VOIE SECHE

Tube interne : NR/SBR/BR noir lisse, antistatique

Renfort : Plis synthétiques haute ténacité

Revêtement externe : SBR noir lisse, antistatique, impression toile, résistant aux intempéries

Température de service : - 35 ° C / + 80 ° C

Utilisation : Tuyau de refoulement pour le transport de produits abrasif, très résistant dans la durée

Désignation	Diamètre Nominal		D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	Pouce	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)		
Tuyau sablage Ø13	1/2"	13	27	12	36	110	0.500
Tuyau sablage Ø16	5/8"	16	30	12	36	135	0.600
Tuyau sablage Ø19	3/4"	19	33	12	36	160	0.650
Tuyau sablage Ø25	1"	25	39	12	36	215	0.800
Tuyau sablage Ø30	1"3/16	30	46	12	36	255	1.070
Tuyau sablage Ø32	1 "1/4	32	48	12	36	270	1.100
Tuyau sablage Ø35	1 "3/8	35	51	10	30	325	1.260
Tuyau sablage Ø38	1 "1/2	38	54	10	30	325	1.350
Tuyau sablage Ø40	1"9/16	40	60	10	30	340	1.400
Tuyau sablage Ø50	2"	50	70	10	30	425	2.120
Tuyau sablage Ø60	2"3/8	60	80	10	30	510	2.740
Tuyau sablage Ø65	2"1/2	65	85	10	30	550	2.980

<b>Tuyau sablage Ø70</b>	<b>2"3/4</b>	<b>70</b>	<b>94</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>595</b>	<b>3.500</b>
<b>Tuyau sablage Ø76</b>	<b>3"</b>	<b>76</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>645</b>	<b>3.800</b>
<b>Tuyau sablage Ø80</b>	<b>3"3/16</b>	<b>80</b>	<b>104</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>680</b>	<b>4.000</b>
<b>Tuyau sablage Ø90</b>	<b>3"17/32</b>	<b>90</b>	<b>112</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>765</b>	<b>4.200</b>
<b>Tuyau sablage Ø100</b>	<b>4"</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>850</b>	<b>4.400</b>

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)