


FICHE TECHNIQUE



TUYAU VIN AGRAWINE



Tube interne : Blanc, lisse en caoutchouc EPDM, inodore et sans saveur

Renfort : Nappes synthétiques très résistantes

Revêtement externe : EPDM rouge, lisse grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques

Température de service : - 40 ° C / +120 ° C

Utilisation : Tuyau pour refoulement de vin, jus de fruits et boissons gazeuses

Désignation	Diamètre Nominal		D. Ext (mm)	Pression		Poids kg/m
	Pouce	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)	
AGRAWINE 13X23	1/2	13	23	10	30	0.310
AGRAWINE 19X29	3/4	19	29	10	30	0.450
AGRAWINE 25X35	1	25	35	10	30	0.590
AGRAWINE 30X41	1"3/16	30	41	10	30	0.800
AGRAWINE 32X43	1"1/4	32	43	10	30	0.900
AGRAWINE 38X51	1"1/2	38	51	10	30	1.200
AGRAWINE 40X54	1"9/16	40	54	10	30	1.400
AGRAWINE 51X65	2"	51	65	10	30	1.900
AGRAWINE 63.5X81.5	2"1/2	63.5	81.5	10	30	2.950

AGRAWINE 65X87	2"9/16	65	87	10	30	3.650
AGRAWINE 76X101	3"	76	101	10	30	4.650
AGRAWINE 102X132	4"	102	132	10	30	6.200



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr