



## FICHE TECHNIQUE



### WATERFLEX

Tube : P.V.C lisse Gris

Armature : Spire P.V.C blanche antichoc

Température de service : -10°C / + 60 °C

Utilisation : Tuyau souple pour circuits d'alimentation et vidange des piscines, conduites hydro-sanitaires, SPA, installations d'air conditionné, etc....

La flexibilité du WATERFLEX permet d'éviter les coudes et assure une facilité de montage, transports et stockage.

Désignation	Diamètre Nominal	D. Ext (mm)	Pression		R.C. (mm)	Poids kg/m
	mm		Service (bar)	Eclatement (bar)		
<b>WATERFLEX 16X20</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>48</b>	<b>0.155</b>
<b>WATERFLEX 20X25</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>60</b>	<b>0.240</b>
<b>WATERFLEX 26X32</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>21</b>	<b>78</b>	<b>0.370</b>

<b>WATERFLEX 34X40</b>	<b>34</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>102</b>	<b>0.480</b>
<b>WATERFLEX 43X50</b>	<b>43</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>129</b>	<b>0.685</b>
<b>WATERFLEX 42X50</b>	<b>42</b>	<b>50</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>126</b>	<b>0.710</b>
<b>WATERFLEX 55X63</b>	<b>55</b>	<b>63</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>165</b>	<b>1.000</b>

Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY  
Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)