



## FICHE TECHNIQUE

### S 7

Une presse à sertir puissante et néanmoins compacte et légère avec une alimentation verticale. Grâce à sa force de sertissage de 2.400 kN/ 240 t et à sa capacité de sertissage maximale de 82 mm, elle peut sertir des tuyaux jusqu'à 2"

Force de sertissage (kN/Ton)  
Control

2400/240  
Control A  
(micromètre)

Raccord 1 pièce SAE R12 / 4 SP\*  
Raccord 2 pièces SAE R12 /4 SP\*  
Raccord 1 pièce SAE R 15 / 4 SH\*  
Raccord 2 pièces SAE R 15 / 4 SH\*  
Industrie

2"  
2"  
2"  
1" 1/2  
2"

Coudes à 90 °

1" 1/2

Capacité de sertissage max.

82 mm

Ouverture

+ 24 mm

Ouverture sans mors

110 mm

Type de mors

239-xx 265

Vitesse Fermeture /ouverture

manuelle

Vitesse Sertissage

0.42 mm/sec.

Volume (dBA)

70

Motorisation

0.55 kW

Huile

2.3 L

Taille (L x l x h)

430x367x682

Poids

77 Kg



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr