

**COUPLEUR FEMELLE A**  
**EMBOITEMENT PUSH/PULL**



**Température de service : -20°C / +100°C**

**Acier EZ, Joint NBR**

Désignation	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
<b>CFC 1/2 PP</b>	250	45
<b>CFC 1/2 F 22x150 PP</b>	250	45
<b>CFC 1/2 F 3/4 UNF PP</b>	250	45



**Protections :**

Couleur	Bouchon pour coupleur femelle ISO A
	Désignation
Rouge	B.CFC 1/2 ISO A/NV
Bleu	B.CFC 1/2 ISO A/NV BLEU
Jaune	B.CFC 1/2 ISO A/NV JAUNE
Noir	B.CFC 1/2 ISO A/NV NOIR
Vert	B.CFC 1/2 ISO A/NV VERT



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*