



COUPLEURS A VISSER DIN GROM W3600

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

Désignation Coupleur Male à visser renforcé Norme DIN	Désignation Coupleur Femelle à visser renforcé Norme DIN	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CMV 1/2 DIN GROM	CFV 1/2 DIN GROM	1/2	400	43
CMV 3/4 DIN GROM	CFV 3/4 DIN GROM	3/4	400	77
CMV 1" DIN GROM	CFV 1" DIN GROM	1"	300	120

Protections :

	Taraudage BSP	Bouchon pour coupleur male	Bouchon pour coupleur femelle
		Désignation	Désignation
Plastique	3/8	B.CMV 3/8 DIN	B.CFV 3/8 DIN
	1/2	B.CMV 1/2 DIN	B.CFV 1/2 DIN
	3/4	B.CMV 3/4 DIN	B.CFV 3/4 DIN
	1"	B.CMV 1" DIN	B.CFV 1" DIN
	1"1/4	B.CMV 1"1/4 DIN	B.CFV 1"1/4 DIN
Aluminium	1/2	B.CMV 1/2 DIN ALU	B.CFV 1/2 DIN ALU
	3/4	B.CMV 3/4 DIN ALU	B.CFV 3/4 DIN ALU
	1"	B.CMV 1" DIN ALU	B.CFV 1" DIN ALU



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.