



COUPLEURS A VISSER NORME DIN

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

| Désignation Coupleur Male à visser Norme DIN | Désignation Coupleur Femelle à visser Norme DIN | Taraudage BSP | Pression de service (Bar) | Débit (L/min) |
|--|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| CMV 1/4 DIN 24X200 BOB | CFV 1/4 DIN 24X200 BOB | 1/4 | 350 | 12 |
| CMV 1/4 DIN 28X200 | CFV 1/4 DIN 28X200 | 1/4 | 350 | 12 |
| CMV 3/8 DIN 28X200 | CFV 3/8 DIN 28X200 | 3/8 | 300 | 32 |
| CMV 1/2 DIN 36X200 | CFV 1/2 DIN 36X200 | 1/2 | 300 | 75 |
| CMV 3/4 DIN 42X200 | CFV 3/4 DIN 42X200 | 3/4 | 250 | 145 |
| CMV 3/4 DIN 48X300 | CFV 3/4 DIN 48X300 | 3/4 | 250 | 145 |
| CMV 1" DIN 48X300 | CFV 1" DIN 48X300 | 1" | 250 | 255 |
| CMV 1"1/4 DIN 70X300 | CFV 1"1/4 DIN 70X300 | 1"1/4 | 250 | 440 |

Protections :

| | Taraudage BSP | Bouchon pour coupleur male | Bouchon pour coupleur femelle |
|-----------|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | | Désignation | Désignation |
| Plastique | 3/8 | B.CMV 3/8 DIN | B.CFV 3/8 DIN |
| | 1/2 | B.CMV 1/2 DIN | B.CFV 1/2 DIN |
| | 3/4 | B.CMV 3/4 DIN | B.CFV 3/4 DIN |
| | 1" | B.CMV 1" DIN | B.CFV 1" DIN |
| | 1"1/4 | B.CMV 1"1/4 DIN | B.CFV 1"1/4 DIN |
| Aluminium | 1/2 | B.CMV 1/2 DIN ALU | B.CFV 1/2 DIN ALU |
| | 3/4 | B.CMV 3/4 DIN ALU | B.CFV 3/4 DIN ALU |
| | 1" | B.CMV 1" DIN ALU | B.CFV 1" DIN ALU |



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.