



COUPLEURS A VISSER PROFIL DSF

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

Désignation Coupleur Male à visser Norme DIN Profil DSF	Désignation Coupleur Femelle à visser Norme DIN Profil DSF	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CMV 1/4 SP	CFV 1/4 SP	1/4	500	10
CMV 3/8 SP	CFV 3/8 SP	3/8	450	20
CMV 1/2 SP	CFV 1/2 SP	1/2	400	50
CMV 3/4 SP	CFV 3/4 SP	3/4	350	73
CMV 1" SP	CFV 1" SP	1"	300	164
CMV 1"1/4 SP	CFV 1"1/4 SP	1"1/4	250	270
CMV 1"1/2 SP	CFV 1"1/2 SP	1"1/2	220	720
CMV 2" SP	CFV 2" SP	2"	150	890

Protections :

Taraudage BSP	Bouchon Aluminium Coupleur Male	Bouchon Aluminium Coupleur femelle
	Désignation	Désignation
3/8	B.CMV 3/8 SP	B.CFV 3/8 SP
1/2	B.CMV 1/2 SP	B.CFV 1/2 SP
3/4	B.CMV 3/4 SP	B.CFV 3/4 SP
1"	B.CMV 1" SP	B.CFV 1" SP
1"1/4	B.CMV 1"1/4 SP	B.CFV 1"1/4 SP
1"1/2	B.CMV 1"1/2 SP	B.CFV 1"1/2 SP



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.