



COUPLEURS FACE PLANE « ECO » SERIE BRH

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joint NBR

Désignation Coupleur Male Renforcé Série BRH Femelle Gaz	Désignation Coupleur Femelle Renforcé Série BRH Femelle Gaz	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CM 1/4 ECO 16 MARTEAU	CF 1/4 ECO 16 MARTEAU	1/4	700	18
CM 3/8 ECO 19.7 MARTEAU	CF 3/8 ECO 19.7 MARTEAU	3/8	700	45
CM 1/2 ECO 19.7 MARTEAU	CF 1/2 ECO 19.7 MARTEAU	1/2	350	75
CM 3/4 ECO 24.5 MARTEAU	CF 3/4 ECO 24.5 MARTEAU	3/4	350	150

Protections :

Taraudage BSP	Bouchon Aluminium Coupleur Male	Bouchon Aluminium Coupleur femelle
	Désignation	Désignation
1/4	B.CM 1/4 ECO	B.CF 1/4 ECO
3/8	B.CM 3/8 ECO	B.CF 3/8 ECO
1/2	B.CM 1/2 ECO	B.CF 1/2 ECO
3/4	B.CM 3/4 ECO	B.CF 3/4 ECO



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.