



COUPLEURS FACE PLANE « ECOLOGIQUE » GAZ

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

Désignation Coupleur Male Ecologique Taraudé Femelle Gaz	Désignation Coupleur Femelle Ecologique Taraudé Femelle Gaz	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CM 1/4 ECO 16 STD	CF 1/4 ECO 16 STD	1/4	400	18
CM 3/8 ECO 19.7 STD	CF 3/8 ECO 19.7 STD	3/8	375	45
CM 1/2 ECO 19.7 STD	CF 1/2 ECO 19.7 STD	1/2	375	75
CM 1/2 ECO 24.5	CF 1/2 ECO 24.5	1/2	350	75
CM 3/4 ECO 24.5 STD	CF 3/4 ECO 24.5 STD	3/4	350	150
CM 3/4 ECO 27	CF 3/4 ECO 27	3/4	350	150
CM 3/4 ECO 30	CF 3/4 ECO 30	3/4	350	150
CM 1" ECO 30 STD	CF 1" ECO 30 STD	1"	350	200
CM 1"1/4 ECO 36 STD	CF 1"1/4 ECO 36 STD	1"1/4	350	220

Protections :

Taraudage BSP	Bouchon Aluminium Coupleur Male	Bouchon Aluminium Coupleur femelle
	Désignation	Désignation
1/4	B.CM 1/4 ECO	B.CF 1/4 ECO
3/8	B.CM 3/8 ECO	B.CF 3/8 ECO
1/2	B.CM 1/2 ECO	B.CF 1/2 ECO
3/4	B.CM 3/4 ECO	B.CF 3/4 ECO
1"	B.CM 1" ECO	B.CF 1" ECO
1"1/4	B.CM 1"1/4 ECO	B.CF 1"1/4 ECO



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.