



## COUPLEURS FACE PLANE « ECOLOGIQUE » UNF

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

Désignation Coupleur Male Ecologique Taraudé Femelle UNF	Désignation Coupleur Femelle Ecologique Taraudé Femelle UNF	Taraudage UNF	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CM 1/4 ECO 16 F 9/16 UNF	CM 1/4 ECO 16 F 9/16 UNF	9/16	400	18
CM 1/2 ECO 19.7 F 3/4 UNF	CM 1/2 ECO 19.7 F 3/4 UNF	3/4	375	75
CM 3/4 ECO 24.5 F 7/8 UNF	CM 3/4 ECO 24.5 F 7/8 UNF	7/8	350	150
CM 3/4 ECO 24.5 F 1"1/16 UNF	CM 3/4 ECO 24.5 F 1"1/16 UNF	1"1/16	350	150
CM 3/4 ECO 27 F 1"1/16 UNF	CM 3/4 ECO 27 F 1"1/16 UNF	1"1/16	350	150
CM 1" ECO 30 F 1"5/16 UNF	CM 1" ECO 30 F 1"5/16 UNF	1"5/16	350	200

### Protections :

Taraudage BSP	Bouchon Aluminium Coupleur Male	Bouchon Aluminium Coupleur femelle
	Désignation	Désignation
1/4	B.CM 1/4 ECO	B.CF 1/4 ECO
3/8	B.CM 3/8 ECO	B.CF 3/8 ECO
1/2	B.CM 1/2 ECO	B.CF 1/2 ECO
3/4	B.CM 3/4 ECO	B.CF 3/4 ECO
1"	B.CM 1" ECO	B.CF 1" ECO



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.