



## COUPLEURS FILTETE MALE DIN L PASSE CLOISON

PROFIL 1/2 ISO A SERIE PUSH PULL

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

**Acier EZ, Joints NBR**

Désignation Male	Désignation Femelle	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
<b>CMC 1/2 08L PC</b>	<b>CFC 1/2 08L PC</b>	1/2	250	45
<b>CMC 1/2 10L PC</b>	<b>CFC 1/2 10L PC</b>	1/2	250	45
<b>CMC 1/2 12L PC</b>	<b>CFC 1/2 12L PC</b>	1/2	250	45
<b>CMC 1/2 15L PC</b>	<b>CFC 1/2 15L PC</b>	1/2	250	45
<b>CMC 1/2 18L PC</b>	<b>CFC 1/2 18L PC</b>	1/2	250	45

### Protections :

Couleur	Bouchon pour coupleur male	Bouchon pour coupleur femelle
	Désignation	Désignation
Rouge	B.CMC 1/2 ISO A/NV	B.CFC 1/2 ISO A/NV
Bleu	B.CMC 1/2 ISO A/NV BLEU	B.CFC 1/2 ISO A/NV BLEU
Jaune	B.CMC 1/2 ISO A/NV JAUNE	B.CFC 1/2 ISO A/NV JAUNE
Noir	B.CMC 1/2 ISO A/NV NOIR	B.CFC 1/2 ISO A/NV NOIR
Vert	B.CMC 1/2 ISO A/NV VERT	B.CFC 1/2 ISO A/NV VERT



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*