



## COUPLEURS RAPIDES NORME ISO A

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR ou Viton sur demande

Désignation Coupleur Male ISO A	Désignation Coupleur Femelle ISO A	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
<b>CMC 1/4 ISO A</b>	<b>CFC 1/4 ISO A</b>	1/4	350	15
<b>CMC 3/8 ISO A</b>	<b>CFC 3/8 ISO A</b>	3/8	300	35
<b>CMC 1/2 ISO A *</b>	<b>CFC 1/2 ISO A *</b>	1/2	250	45
<b>CMC 3/4 ISO A</b>	<b>CFC 3/4 ISO A</b>	3/4	250	74
<b>CMC 1" ISO A</b>	<b>CFC 1" ISO A</b>	1	250	100
<b>CMC 1"1/4 ISO A</b>	<b>CFC 1"1/4 ISO A</b>	1"1/4	250	118
<b>CMC 1" 1/2 ISO A</b>	<b>CFC 1" 1/2 ISO A</b>	1"1/2	200	410
<b>CMC 2" ISO A</b>	<b>CFC 2" ISO A</b>	2"	190	860

\* Aussi disponible avec clapet bille

### Protections :

Couleur	Bouchon pour coupleur male ISO A	Bouchon pour coupleur femelle ISO A
	Désignation	Désignation
Rouge	B.CMC 1/4 ISO A	B.CFC 1/4 ISO A
Rouge	B.CMC 3/8 ISO A	B.CFC 3/8 ISO A
Rouge	B.CMC 1/2 ISO A/NV	B.CFC 1/2 ISO A/NV
Bleu	B.CMC 1/2 ISO A/NV BLEU	B.CFC 1/2 ISO A/NV BLEU
Jaune	B.CMC 1/2 ISO A/NV JAUNE	B.CFC 1/2 ISO A/NV JAUNE
Noir	B.CMC 1/2 ISO A/NV NOIR	B.CFC 1/2 ISO A/NV NOIR
Vert	B.CMC 1/2 ISO A/NV VERT	B.CFC 1/2 ISO A/NV VERT
Rouge	B.CMC 3/4 ISO A	B.CFC 3/4 ISO A
Rouge	B.CMC 1" ISO A	B.CFC 1" ISO A



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.