



COUPLEURS RAPIDES NORME NV

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR ou Viton sur demande

Désignation Male	Désignation Femelle	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
CMC 1/4 NV	CFC 1/4 NV	1/4	350	15
CMC 3/8 NV *	CFC 3/8 NV *	3/8	300	35
CMC 1/2 NV	CFC 1/2 NV	1/2	250	45
CMC 3/4 NV	CFC 3/4 NV	3/4	250	74
CMC 1" NV	CFC 1" NV	1	220	100

* Aussi disponible avec un clapet bille ou INOX 316L

Protections :

Couleur	Bouchon pour coupleur male NV	Bouchon pour coupleur femelle NV
	Désignation	Désignation
Rouge	B.CMC 1/4 NV	B.CFC 1/4 NV
Rouge	B.CMC 3/8 NV	B.CFC 3/8 NV
Rouge	B.CMC 1/2 ISO A/NV	B.CFC 1/2 ISO A/NV
Bleu	B.CMC 1/2 ISO A/NV BLEU	B.CFC 1/2 ISO A/NV BLEU
Jaune	B.CMC 1/2 ISO A/NV JAUNE	B.CFC 1/2 ISO A/NV JAUNE
Noir	B.CMC 1/2 ISO A/NV NOIR	B.CFC 1/2 ISO A/NV NOIR
Vert	B.CMC 1/2 ISO A/NV VERT	B.CFC 1/2 ISO A/NV VERT
Rouge	B.CMC 3/4 NV	B.CFC 3/4 NV
Rouge	B.CMC 1" NV	B.CFC 1" NV



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.