

FICHE TECHNIQUE

BRIDE S3 COLLET SAE J 518 3000 PSI



Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Désignation	Ø Int. Tuyau		Collet
	Pouces	DN	Ø
S 13 BR 1/2 S3	1/2	13	30.1
S 13 BR 3/4 S3	1/2	13	38.1
S 16 BR 1/2 S3	5/8	16	30.1
S 16 BR 3/4 S3	5/8	16	38.1
S 19 BR 3/4 S3	3/4	19	38.1
S 19 BR 1" S3	3/4	19	44.5
S 25 BR 1" S3	1	25	44.5
S 25 BR 1"1/4 S3	1	25	50.8
S 32 BR 1"1/4 S3	1.1/4	32	50.8
S 32 BR 1"1/2 S3	1.1/4	32	60.3
S 38 BR 1"1/2 S3	1.1/2	38	60.3
S 38 BR 2" S3	1.1/2	38	71.4
S 50 BR 2" S3	2	50	71.4
S 50 BR 2"1/2 S3	2	50	84.1
S 65 BR 2"1/2 S3	2.1/2	63	84.1
S 76 BR 3" S3	3	76	101.8



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.