

## FICHE TECHNIQUE

### BRIDE S3 COUDEE 90° COLLET SAE J 518 3000 PSI



Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

Désignation	Ø Int. Tuyau		Collet Ø
	Pouces	DN	
<b>S 13 BR 1/2 90 S3</b>	1/2	13	30.1
<b>S 13 BR 3/4 90 S3</b>	1/2	13	38.1
<b>S 16 BR 1/2 90 S3</b>	5/8	16	30.1
<b>S 16 BR 3/4 90 S3</b>	5/8	16	38.1
<b>S 19 BR 3/4 90 S3</b>	3/4	19	38.1
<b>S 19 BR 1" 90 S3</b>	3/4	19	44.5
<b>S 25 BR 1" 90 S3</b>	1	25	44.5
<b>S 25 BR 1"1/4 90 S3</b>	1	25	50.8
<b>S 32 BR 1"1/4 90 S3</b>	1.1/4	32	50.8
<b>S 32 BR 1"1/2 90 S3</b>	1.1/4	32	60.3
<b>S 38 BR 1"1/2 90 S3</b>	1.1/2	38	60.3
<b>S 38 BR 2" 90 S3</b>	1.1/2	38	71.4
<b>S 50 BR 2" 90 S3</b>	2	50	71.4
<b>S 50 BR 2"1/2 90 S3</b>	2	50	84.1
<b>S 65 BR 2"1/2 90 S3</b>	2.1/2	63	84.1
<b>S 76 BR 3" 90 S3</b>	3	76	101.8



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*