

FICHE TECHNIQUE

BRIDE S6 COLLET SAE J 518 6000 PSI



Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Désignation	Ø Int. Tuyau		Collet Ø
	Pouces	DN	
S 13 BR 1/2 S6	1/2	13	31.8
S 13 BR 3/4 S6	1/2	13	41.3
S 16 BR 1/2 S6	5/8	16	31.8
S 16 BR 3/4 S6	5/8	16	41.3
S 19 BR 3/4 S6	3/4	19	41.3
S 19 BR 1" S6	3/4	19	47.6
S 25 BR 1" S6	1	25	47.6
S 25 BR 1"1/4 S6	1	25	54
S 32 BR 1"1/4 S6	1.1/4	32	54
S 32 BR 1"1/2 S6	1.1/4	32	63.5
S 38 BR 1"1/2 S6	1.1/2	38	63.5
S 38 BR 2" S6	1.1/2	38	79.4
S 50 BR 2" S6	2	50	79.4



Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.