

## FICHE TECHNIQUE

### BRIDE S6 COUDEE 45° COLLET SAE J 518 6000 PSI



Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

| Désignation                | Ø Int. Tuyau |    | Collet<br>Ø |
|----------------------------|--------------|----|-------------|
|                            | Pouces       | DN |             |
| <b>S 13 BR 1/2 45 S6</b>   | 1/2          | 13 | 31.8        |
| <b>S 13 BR 3/4 45 S6</b>   | 1/2          | 13 | 41.3        |
| <b>S 16 BR 1/2 45 S6</b>   | 5/8          | 16 | 31.8        |
| <b>S 16 BR 3/4 45 S6</b>   | 5/8          | 16 | 41.3        |
| <b>S 19 BR 3/4 45 S6</b>   | 3/4          | 19 | 41.3        |
| <b>S 19 BR 1" 45 S6</b>    | 3/4          | 19 | 47.6        |
| <b>S 25 BR 1" 45 S6</b>    | 1            | 25 | 47.6        |
| <b>S 25 BR 1"1/4 45 S6</b> | 1            | 25 | 54          |
| <b>S 32 BR 1"1/4 45 S6</b> | 1.1/4        | 32 | 54          |
| <b>S 32 BR 1"1/2 45 S6</b> | 1.1/4        | 32 | 63.5        |
| <b>S 38 BR 1"1/2 45 S6</b> | 1.1/2        | 38 | 63.5        |
| <b>S 38 BR 2" 45 S6</b>    | 1.1/2        | 38 | 79.7        |
| <b>S 50 BR 2" 45 S6</b>    | 2            | 50 | 79.7        |



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*