

## FICHE TECHNIQUE

### BRIDE S6 COUDEE 90° COLLET SAE J 518 6000 PSI



Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

Désignation	Ø Int. Tuyau		Collet Ø
	Pouces	DN	
<b>S 13 BR 1/2 90 S6</b>	1/2	13	31.8
<b>S 13 BR 3/4 90 S6</b>	1/2	13	41.3
<b>S 16 BR 1/2 90 S6</b>	5/8	16	31.8
<b>S 16 BR 3/4 90 S6</b>	5/8	16	41.3
<b>S 19 BR 3/4 90 S6</b>	3/4	19	41.3
<b>S 19 BR 1" 90 S6</b>	3/4	19	47.6
<b>S 25 BR 1" 90 S6</b>	1	25	47.6
<b>S 25 BR 1"1/4 90 S6</b>	1	25	54
<b>S 32 BR 1"1/4 90 S6</b>	1.1/4	32	54
<b>S 32 BR 1"1/2 90 S6</b>	1.1/4	32	63.5
<b>S 38 BR 1"1/2 90 S6</b>	1.1/2	38	63.5
<b>S 38 BR 2" 90 S6</b>	1.1/2	38	79.4
<b>S 50 BR 2" 90 S6</b>	2	50	79.4



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*