

**FICHE TECHNIQUE**  
**EMBOUT FEMELLE BSP**  
**FILETAGE GAZ CONE 60°**



**Température de service : -20°C / +100°C**  
**Acier EZ**

Désignation	Ø Int. Tuyau DN	Filetage Gaz
S 04,8 TBSP 1/8	04	1/8
S 04,8 TBSP 1/4	04	1/4
S 06 TBSP 1/8	06	1/8
S 06 TBSP 1/4	06	1/4
S 06 TBSP 3/8	06	3/8
S 06 TBSP 1/2	06	1/2
S 08 TBSP 1/4	08	1/4
S 08 TBSP 3/8	08	3/8
S 08 TBSP 1/2	08	1/2
S 10 TBSP 1/4	10	1/4
S 10 TBSP 3/8	10	3/8
S 10 TBSP 1/2	10	1/2
S 13 TBSP 3/8	13	3/8
S 13 TBSP 1/2	13	1/2
S 13 TBSP 5/8	13	5/8
S 13 TBSP 3/4	13	3/4
S 16 TBSP 1/2	16	1/2
S 16 TBSP 5/8	16	5/8
S 16 TBSP 3/4	16	3/4
S 19 TBSP 3/4	19	3/4
S 19 TBSP 1"	19	1
S 25 TBSP 3/4	25	3/4
S 25 TBSP 1"	25	1
S 25 TBSP 1"1/4	25	1.1/4
S 32 TBSP 1"1/4	32	1.1/4
S 32 TBSP 1"1/2	32	1.1/2
S 38 TBSP 1"1/2	38	1.1/2
S 38 TBSP 2"	38	2
S 50 TBSP 2"	50	2
S 63 TBSP 2"1/2	63	2.1/2
S 76 TBSP 3"	76	3



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.