

## FICHE TECHNIQUE

EMBOUT FEMELLE ORFS COUDE 45°  
FILETAGE UNF (SAE 514) FOND PLAT



Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

Désignation	Ø Int. Tuyau		Filetage
	Pouces	DN	UNF
<b>S 06 TORFS 9/16 45</b>	1/4	6	9/16
<b>S 06 TORFS 11/16 45</b>	1/4	6	11/16
<b>S 08 TORFS 11/16 45</b>	5/16	8	11/16
<b>S 10 TORFS 11/16 45</b>	3/8	10	11/16
<b>S 10 TORFS 13/16 45</b>	3/8	10	13/16
<b>S 13 TORFS 13/16 45</b>	1/2	13	13/16
<b>S 13 TORFS 1" 45</b>	1/2	13	1"
<b>S 16 TORFS 13/16 45</b>	5/8	16	13/16
<b>S 16 TORFS 1" 45</b>	5/8	16	1"
<b>S 16 TORFS 1"3/16 45</b>	5/8	16	1"3/16
<b>S 19 TORFS 1"3/16 45</b>	3/4	19	1"3/16
<b>S 19 TORFS 1"7/16 45</b>	3/4	19	1"7/16
<b>S 25 TORFS 1"7/16 45</b>	1	25	1"7/16
<b>S 25 TORFS 1"11/16 45</b>	1	25	1"11/16
<b>S 32 TORFS 1" 11/16 45</b>	1.1/4	32	1"11/16
<b>S 38 TORFS 2" 45</b>	1.1/2	38	2"



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*