

## FICHE TECHNIQUE

### EMBOUT FEMELLE TOURNANT DIN FILETAGE METRIQUE CONE 60°



Température de service : -20°C / +100°C  
Acier EZ

| Désignation       | Ø Int. Tuyau |    | Filetage |
|-------------------|--------------|----|----------|
|                   | Pouces       | DN | Metrique |
| <b>S 06 TD 12</b> | 1/4          | 6  | 12x150   |
| <b>S 06 TD 14</b> | 1/4          | 6  | 14x150   |
| <b>S 06 TD 16</b> | 1/4          | 6  | 16x150   |
| <b>S 06 TD 18</b> | 1/4          | 6  | 18x150   |
| <b>S 08 TD 14</b> | 5/16         | 8  | 14x150   |
| <b>S 08 TD 16</b> | 5/16         | 8  | 16x150   |
| <b>S 08 TD 18</b> | 5/16         | 8  | 18x150   |
| <b>S 10 TD 14</b> | 3/8          | 10 | 14x150   |
| <b>S 10 TD 16</b> | 3/8          | 10 | 16x150   |
| <b>S 10 TD 18</b> | 3/8          | 10 | 18x150   |
| <b>S 13 TD 18</b> | 1/2          | 13 | 18x150   |
| <b>S 13 TD 20</b> | 1/2          | 13 | 20x150   |
| <b>S 13 TD 22</b> | 1/2          | 13 | 22x150   |
| <b>S 16 TD 26</b> | 5/8          | 16 | 26x150   |
| <b>S 19 TD 30</b> | 3/4          | 19 | 30x150   |



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

*Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.*