

FICHE TECHNIQUE


RACCORDS DIN

OLIVE



Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ



Série LL :

| Désignation | Ø Tube | Met -TUBE |
|-----------------|--------|-----------|
| 1 DLL 04 | 4 | 8x100-04 |
| 1 DLL 06 | 6 | 10x100-06 |
| 1 DLL 08 | 8 | 12x100-08 |
| 1 DLL 10 | 10 | 14x100-10 |
| 1 DLL 12 | 12 | 16x100-12 |

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Série L :

| Désignation | Ø Tube | Met -TUBE |
|----------------|--------|-----------|
| 1 DL 06 | 6 | 12x150-06 |
| 1 DL 08 | 8 | 14x150-08 |
| 1 DL 10 | 10 | 16x150-10 |
| 1 DL 12 | 12 | 18x150-12 |
| 1 DL 15 | 15 | 22x150-15 |
| 1 DL 18 | 18 | 26x150-18 |
| 1 DL 22 | 22 | 30x200-22 |
| 1 DL 28 | 28 | 36x200-28 |
| 1 DL 35 | 35 | 45x200-35 |
| 1 DL 42 | 42 | 52x200-42 |

Série S :

| Désignation | Ø Tube | Met -TUBE |
|----------------|--------|-----------|
| 1 DS 06 | 6 | 14x150-06 |
| 1 DS 08 | 8 | 16x150-08 |
| 1 DS 10 | 10 | 18x150-10 |
| 1 DS 12 | 12 | 20x150-12 |
| 1 DS 14 | 14 | 22x150-14 |
| 1 DS 16 | 16 | 24x150-16 |
| 1 DS 20 | 20 | 30x200-20 |
| 1 DS 25 | 25 | 36x200-25 |
| 1 DS 30 | 30 | 42x200-30 |
| 1 DS 38 | 38 | 52x200-38 |

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.