



FICHE TECHNIQUE

RACCORDS DIN

UNION SIMPLE UNF

Température de service : -20°C / +100°C
Acier EZ

Série L :

Désignation	Ø Tube	Filetage
4 DL 08 7/16 UNF	8	7/16
4 DL 10 7/16 UNF	10	7/16
4 DL 10 9/16 UNF	10	9/16
4 DL 12 9/16 UNF	12	9/16
4 DL 12 3/4 UNF	12	3/4
4 DL 12 7/8 UNF	12	7/8
4 DL 15 3/4 UNF	15	3/4
4 DL 15 7/8 UNF	15	7/8
4 DL 18 3/4 UNF	18	3/4
4 DL 18 7/8 UNF	18	7/8
4 DL 18 1"1/16 UNF	18	1"1/16
4 DL 22 7/8 UNF	22	7/8
4 DL 22 1"1/16 UNF	22	1"1/16
4 DL 22 1"5/16 UNF	22	1"5/16
4 DL 28 1"1/16 UNF	28	1"1/16
4 DL 28 1"5/16 UNF	28	1"5/16
4 DL 35 1"5/16 UNF	35	1"5/16
4 DL 35 1"5/8 UNF	35	1"5/8

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.

Série S :

Désignation	Ø Tube	Filetage
4 DS 08 7/16 UNF	8	7/16
4 DS 10 9/16 UNF	10	9/16
4 DS 12 3/4 UNF	12	3/4
4 DS 20 7/8 UNF	20	7/8
4 DS 20 1"1/16 UNF	20	1"1/16

Diffusion Spécialisée de Flexibles
444, Rue des Jonchères Bât. 16
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : contact@dsf-lyon.fr

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.