



## COUPLEURS A VISSER GROM W6000

M

F

Température de service : -20°C / +100°C

Acier EZ, Joints NBR

Désignation Coupleur Male à visser	Désignation Coupleur Femelle à visser	Taraudage BSP	Pression de service (Bar)	Débit (L/min)
<b>CMV 1/4 GROM</b>	<b>CFV 1/4 GROM</b>	1/4	800	11.6
<b>CMV 3/8 GROM</b>	<b>CFV 3/8 GROM</b>	3/8	750	16.7
<b>CMV 1/2 GROM</b>	<b>CFV 1/2 GROM</b>	1/2	750	25.5
<b>CMV 3/4 GROM</b>	<b>CFV 3/4 GROM</b>	3/4	650	55
<b>CMV 1" GROM</b>	<b>CFV 1" GROM</b>	1	450	87

### Protections :

Taraudage BSP	Bouchon aluminium pour coupleur male à visser	Bouchon aluminium pour coupleur femelle à visser
	Désignation	Désignation
1/4	B.CMV 1/4 GROM	B.CFV 1/4 GROM
3/8	B.CMV 3/8 GROM	B.CFV 3/8 GROM
1/2	B.CMV 1/2 GROM	B.CFV 1/2 GROM
3/4	B.CMV 3/4 GROM	B.CFV 3/4 GROM
1	B.CMV 1" GROM	B.CFV 1" GROM



Diffusion Spécialisée de Flexibles  
444, Rue des Jonchères Bât. 16  
69730 GENAY

Tél. : 04.37.40.84.17/ Fax : 04.37.40.84.16/ Mail : [contact@dsf-lyon.fr](mailto:contact@dsf-lyon.fr)

Toutes les données de cette fiche (catalogue) sont à caractère informatif et peuvent être modifiées sans avis préalable.